

Marquage CE fenêtres, portes-fenêtres



MSM (Menuiseries Sur Mesures)

7 rue du Calvaire 56350 Saint Vincent Sur Oust

Norme européenne harmonisée EN 14351-1 : 2006

Gamme fenêtres, portes-fenêtres bois, Douka, Movingui, Chêne, Châtaignier, ouvrant à la française ou oscillo-battant, destinée à des locaux d'habitation et commerciaux (dimension maximale tableau : 2,25 m x 2,40 m à 3 vantaux)

- **Résistance au vent : V*A2**, pression essai: 800 Pa, flèche cadre: 1/192
V*C4 fenêtre 1,4m(ht)*1,34m / **V*C3** fenêtre affleur. 1,9m(ht)*1,3m
- **Étanchéité à l'eau – protégé (B): E* 6B**
E*7B fenêtre 1,4m(ht)*1,34m / **E*7B** fenêtre affleur. 1,9m(ht)*1,3m
- **Substances dangereuses : Non**
- **Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant:** satisfaisant, 350 N
- **Performance acoustique:**
Rw(C;Ctr)= **29(-1;-2)dB** Vitrage 4/16argon/4 FE
Rw(C;Ctr)= **36(-1,-3)dB** Vitrage 10/10argon/4 FE
- **Transmission thermique:**
Fenêtres :
Uw=1.7 W/(m2.K) - bois épais.50 mm - vitrage 4/16A/4 FE
Uw=1.6 W/(m2.K) - bois épais.60 mm - vitrage 4/16A/4 FE warm edge
Uw=1.2 W/(m2.K) - bois épais.70 mm - vitrage 4/16A/4/16A/4 FE warm edge
Portes-fenêtres :
Uw=2,0 W/(m2.K) - bois épais.50 mm - vitrage 4/16A/4 FE
Uw=1,6 W/(m2.K) - bois épais.60 mm - vitr. 4/16A/4 FE warm edge - pnn. isolant
Uw=1.3 W/(m2.K) - bois ép.70 mm - vitr. 4/16A/4/16A/4 FE w.edge - pnn. isolant
- **Perméabilité à l'air: A*4**